


Opsluitband 20x20

Deze robuust uitgevoerde betonelementen dragen zorg voor een solide afscheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. De elementen kunnen zowel verhoogd als vlak met de bestrating worden toegepast.



Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de algemene voorwaarden van Betonhuis. Zie hiervoor www.facadebeton.nl

Productdetails

Tel +31 (0)43 352 52 00 · Fax +31 (0)43 363 74 54
info@facadebeton.nl · www.facadebeton.nl

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	Lengte cm
Projectbanden	20x20x100	20	20	100
Projectbanden Hardsteenkleur	20x20x100	20	20	100

Toepassingsgebieden Kantopsluiting met brede banden.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Aansluiting hol en dol. Wordt geleverd onder Komo.
- Leverbaar in diverse maten.
- Leverbaar in grijs, aantal gewassen of gekleurde dekklagen.
- Omvangrijk assortiment hulpstukken.
- Opsluiting van stenen of tegelwerk.

Verwerking Het verdient de voorkeur om opsluitbanden machinaal te verwerken. Opsluitbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs

Gewassen



Basalt

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de algemene voorwaarden van Betonhuis. Zie hiervoor www.facadebeton.nl

Tel +31 (0)43 352 52 00 · Fax +31 (0)43 363 74 54
info@facadebeton.nl · www.facadebeton.nl

Facade Beton B. V. · Beatrixhaven · Ankerkade 118 · 6222 NM Maastricht
Postbus 1858 · 6201 BW Maastricht · KvK 14612149